

ARMADI SICUREZZA AMBIENTE



ARMADI PER IL DEPOSITO DI SOSTANZE PERICOLOSE O NOCIVE PER L'AMBIENTE

Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio in sicurezza di vernici e solventi. Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell'ambito dell'igiene, della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente. Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo con struttura monoblocco a sistema di aerazione naturale.

Tutti gli articoli sono dotati di:

- una o due **ante battenti** rinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serratura con aste e maniglia;
- due o quattro **piani interni** verniciati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredate di 2 ganci e regolabili con passo mm. 50;
- **vasche di contenimento verniciate a tenuta stagna**, con bordo di mm. 100 h, posizionate sul fondo degli armadi e di facile estrazione per lo svuotamento;
- **feritoie di aerazione** protette con griglie frangifiamma posizionate nei fianchi e sul cielo;
- **etichette di segnaletica** adesive come da disposizioni del D. Lgs. 81/08;
- **predisposizione per la messa a terra** sulle ante.

La verniciatura di tutte le componenti degli armadi viene eseguita con polveri epossidiche anticorrosive (previo trattamento di fosfosgrassaggio) e fissata tramite successiva asciugatura in forno a 180°, per 60 micron di spessore.

Colore: **giallo RAL 1004**.



ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE	PORTATA PIANI (kg)	CAPACITA' VASCA (lt)
AT0900	530 x 500 x 1000	450 x 480 x 735	con 2 piani		19
AT0902	1000 x 500 x 1000	920 x 480 x 735	con 2 piani		40
AT0904	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1735	con 4 piani		19
AT0906	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	con 4 piani		40
AT0908	525 x 475 x 30		piano supplementare	50	
			S/R per armadi art. 0900-0904		
AT0910	995 x 475 x 30		piano supplementare	100	
			1 R per armadi art. 0902-0906		

ARMADI PER IL DEPOSITO DI FITOFARMACI E PESTICIDI O INQUINANTI PER L'AMBIENTE

Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio in sicurezza di sostanze pericolose. Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell'ambito dell'igiene, della sicurezza sul lavoro, della tutela dell'ambiente e conformi al D.P.R. 290/01. Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo con struttura monoblocco a sistema di aerazione naturale.

Tutti gli articoli sono dotati di:

- una o due **ante battenti** rinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serratura con aste e maniglia;
- due o quattro **piani interni** verniciati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredate di 2 ganci e regolabili con passo mm. 50;
- **vasche di contenimento verniciate a tenuta stagna**, con bordo di mm. 100 h, posizionate sul fondo degli armadi e di facile estrazione per lo svuotamento;
- **feritoie di aerazione** protette con griglie frangifiamma posizionate nei fianchi e sul cielo;
- **etichette di segnaletica** adesive come da disposizioni del D. Lgs. 81/08;
- **predisposizione per la messa a terra** sulle ante.

La verniciatura di tutte le componenti degli armadi viene eseguita con polveri epossidiche anticorrosive (previo trattamento di fosfosgrassaggio) e fissata tramite successiva asciugatura in forno a 180°, per 60 micron di spessore.

Colore: **verde RAL 6029**.



ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE	PORTATA PIANI (kg)	CAPACITA' VASCA (lt)
AT 0920	530 x 500 x 1000	450 x 480 x 735	con 2 piani		19
AT 0922	1000 x 500 x 1000	920 x 480 x 735	con 2 piani		40
AT 0924	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1735	con 4 piani		19
AT 0926	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	con 4 piani		40
AT 0928	525 x 475 x 30		piano supplementare S/R per armadi art. 0920-0924	50	
AT 0930	995 x 475 x 30		piano supplementare 1 R per armadi art. 0922-0926	100	

ARMADI PER IL DEPOSITO DI PRODOTTI CHIMICI, ACIDI E CORROSIVI

Armadi a due ante battenti progettati per lo stoccaggio in sicurezza di sostanze pericolose. Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell'ambito dell'igiene, della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente. Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo con struttura monoblocco a sistema di aerazione naturale.

Tutti gli articoli sono dotati di:

- due **ante battenti** rinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serratura con aste e maniglia;
- due o quattro **piani interni** verniciati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredate di 2 ganci e regolabili con passo mm. 50;
- **vasche di contenimento verniciate a tenuta stagna**, con bordo di mm. 100 h, posizionate sul fondo degli armadi e di facile estrazione per lo svuotamento;
- **feritoie di aerazione** protette con griglie frangifiamma posizionate nei fianchi e sul cielo;
- **etichette di segnaletica** adesive come da disposizioni del D. Lgs. 81/08;
- **predisposizione per la messa a terra** sulle ante.

La verniciatura di tutte le componenti degli armadi viene eseguita con polveri epossidiche anticorrosive (previo trattamento di fosfosgrassaggio) e fissata tramite successiva asciugatura in forno a 180°, per 60 micron di spessore.

Colore: **grigio RAL 7038**.



ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE	PORTATA PIANI (kg)	CAPACITA' VASCA (lt)
AT0940	1000 x 500 x 1000	920 x 480 x 735	con 2 piani		40
AT0942	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	con 4 piani		40
AT0944	995 x 475 x 30		piano supplementare 1 R. per armadi art. 0940-0942	100	

ARMADI PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO

Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio dei dispositivi di emergenza quali estintori, tute, caschi, ecc. Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell'ambito dell'igiene, della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente. Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo con struttura monoblocco.

Tutti gli articoli sono dotati di:

- una o due **ante battenti** rinforzate (finestate o cieche) con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serratura con aste e maniglia;
- due o quattro **piani interni** verniciati corredate di 2 ganci e regolabili con passo mm. 50;
- **etichette di segnaletica** adesive come da disposizioni del D. Lgs. 81/08.

La verniciatura di tutte le componenti degli armadi viene eseguita con polveri epossidiche anticorrosive (previo trattamento di fosfosgrassaggio) e fissata tramite successiva asciugatura in forno a 180°, per 60 micron di spessore.

Colore: **rosso RAL 3000**.



ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE	PIANI	PORTATA PIANI (kg)
AT0950	370 x 275 x 545	315 x 255 x 490	con 1 anta finestrata e 4 ganci appenditutto		
AT0952	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1845	con 1 anta cieca	4	
AT0954	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1845	con 2 ante finestate	4	
AT0956	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1845	con 2 ante finestate, 1 tramezza, 1 asta portagruce e 2 ganci per asciugamano	1+2	
AT0958	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1845	con 2 ante cieche	4	
AT0960	525 x 475 x 30		piano supplementare S/R per armadi art .0952-0956		50
AT0962	995 x 475 x 30		piano supplementare 1 R per armadi art. 0954-0956-0958		100